BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA DF-50



DESCRIPCIÓN

Bomba Neumatica de Diafragma DF-50: Lubricación limpia, rápida y precisa para tu taller o faena. Con asesoría técnica y despacho a todo Chile.

1:1
RATIO DE PRESION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DF-50
Tipo	Equipo de lubricación y engrase
Ratio de presion	1:1
Caudal nominal salida libre (1)	50 l/min
Desplazamiento por carrera aproximadamente (1)	0,1 l
Rango de presion de aire	1,5 a 7 bar
Conexión entrada fluido	1/2" bsp (H) o brida
Conexión salida fluido	1/2" bsp (H) o brida
Conexión entrada aire	3/8" bsp (H)

Datos publicados en equisol.cl · Consulta: 11/11/2026

CONTACTO Y ASESORÍA

Teléfono +56 2 2530 3889
WhatsApp +56 9 8270 7439
Correo info@equisol.cl
Sitio web equisol.cl

Primero de Mayo 3425, San Joaquín, Santiago

BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA DF-50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS · CONTINUACIÓN	
Peso	2,2 Kg
Dimensiones	105 x 140 x 166 mm
Garantia	6 Meses.

Datos publicados en equisol.cl · Consulta: 11/11/2026

CONTACTO Y ASESORÍA

Teléfono +56 2 2530 3889
WhatsApp +56 9 8270 7439
Correo info@equisol.cl
Sitio web equisol.cl

Primero de Mayo 3425, San Joaquín, Santiago