BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA DF-100



DESCRIPCIÓN

Bomba Neumatica de Diafragma DF-100: Lubricación limpia, rápida y precisa para tu taller o faena. Con asesoría técnica y despacho a todo Chile.

1:1
RATIO DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DF-100
Tipo	Equipo de lubricación y engrase
Cuerpo	Aluminio
Membranas	Hytrel
Bolas	Acetal
Ratio de presión	1:1
Caudal nominal salida libre(1)	100 l/min
Desplazamiento por carrera aprox. (1)	0,5 l
Rango de presión de aire	1,5 a 7 bar

Datos publicados en equisol.cl · Consulta: 11/11/2026

CONTACTO Y ASESORÍA

Teléfono +56 2 2530 3889
WhatsApp +56 9 8270 7439
Correo info@equisol.cl
Sitio web equisol.cl

Primero de Mayo 3425, San Joaquín, Santiago

BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA DF-100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS · CONTINUACIÓN

Tamaño máximo partículas en suspensión	4 mm
Conexión entrada de fluido	1" BSP (H) o brida
Conexión salida de fluido	1" BSP (H) o brida
Conexión entrada de aire	3/8 BSP (H)
Peso metálicas / plásticas	7,2 Kg - 6,5 Kg

CONTACTO Y ASESORÍA

Teléfono +56 2 2530 3889
WhatsApp +56 9 8270 7439
Correo info@equisol.cl
Sitio web equisol.cl

Primero de Mayo 3425, San Joaquín, Santiago